

SCANIA



OPERACIÓN URBANA - CABINA P - RÍGIDO

TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES

El objetivo de Scania es brindarle soluciones de transporte específicamente desarrolladas de acuerdo a sus necesidades y que garanticen la rentabilidad de su negocio.

Para el transporte de cargas generales, donde un camión versátil y de bajo costo operativo es necesario, Scania ofrece vehículos dotados de la versátil cabina P.

Combinados con los potentes y livianos motores de 7 litros, un chasis optimizado y servicios pensados a la medida, hacen de este camión la solución perfecta para su actividad.



OPERACIÓN URBANA TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES

Configuraciones

Versión	Distancia entre ejes**	Combustible y Urea	Peso del chasis*
B4x2	4.350 mm.	330 + 330 litros + 80 Urea	6.948 Kg.
B6x2	4.750 mm.	330 + 330 litros + 80 Urea	8.280 Kg.

Motores disponibles***

07 litros XPI 220HP 1000 Nm.
07 litros XPI 250HP 1100 Nm.
07 litros XPI 280HP 1200 Nm.

*El peso es aproximado con los tanques de combustible llenos y equipamiento de acuerdo al recomendado.

**Varias distancias entre ejes disponibles.

***Capacidad máxima de tracción: 45 toneladas.

Cabina CP 17 N

Cabina frontal extendida con techo normal y equipo de descanso.

Paragolpes de plástico de altura normal sobresalido 40 mm.

Puesto de conducción

Volante regulable.

Infotainment de 5 pulgadas táctil.

Asiento de conductor con múltiples regulaciones y suspensión neumática.

Asiento de acompañante básico.

Panel de instrumentos color de 4 pulgadas.

Climatizador manual con A/A y calefacción.

Suspensión de cabina

Mecánica.

Iluminación

Faros delanteros H7.

Luces antiniebla LED en paragolpes.

Vidrios y espejos

Espejo esférico y lateral superior en ambos lados.

Espejo gran angular lado pasajero. Retrovisor frontal de ajuste manual.

Levantavidrios eléctrico y escotilla de techo manual.

Frenos a tambor

Descripción Sistemas de control de frenos neumático (incluye ABS y control de tracción).

Neumáticos y llantas

Tipo 275/80 R22.5 con llantas 8,25x22,5 de acero.

Opcional Diversas medidas de neumáticos y llantas disponibles.

Motor Scania DC 07 – Euro 5 SCR

Cilindrada

6.690 cm³

Descripción

Diesel turbo sobrealimentado de 4 tiempos y 6 cilindros en línea. 4 válvulas por cilindro

Potencia máxima total del freno auxiliar

120 HP (Freno de motor)

Caja de cambios GR 875

Descripción Tipo automatizada de 8 marchas con sistema Scania Opticruise.

Opcional Transmisión de 12 velocidades.

Diferencial

Modelo R665* / R780**

Relación 3,07:1 / 3,27:1

Arrastre 52.000 Kg / 66.000 Kg

Opcionales Varias relaciones disponibles.

*Configuración 4x2

**Configuración 6x2

Suspensión

	Delantera	Trasera
Tipo	Ballesta parabólica de 2x32 mm con barra estabilizadora	Ballesta trapezoidal 5x16 + 2x27* / Neumática**
Capacidad	6.700 Kg. / 7.100 Kg.	11.500 Kg* / 19.000 Kg**

*Configuración 4x2

**Configuración 6x2

Chasis

Tipo Rígido.
Equipamiento Salida de escape izquierda.
Toma de aire frontal.

Tecnología y seguridad

Opcional Frenado de Emergencia Avanzado (AEB)
Alerta de Desvío de Carril (LDW)
Control Crucero con Predicción Activa

Scania Commercial Operations Argentina
Luis Piedrabuena 5400, Grand Bourg,
Buenos Aires – Argentina
www.scania.com.ar



Scania tiene una política de mejora y desarrollo continuo de sus productos. Por lo tanto, se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus productos sin previo aviso. Las características y especificaciones de los productos de la marca pueden variar de un mercado a otro. Para mayor información sobre esos aspectos, entre en contacto con su representante o visite www.scania.com.ar. Todas las imágenes son de carácter ilustrativo.