

SCANIA



OPERACIÓN REGIONAL - CABINA P - RÍGIDO

TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES

El objetivo de Scania es brindarle soluciones de transporte específicamente desarrolladas de acuerdo a sus necesidades y que garanticen la rentabilidad de su negocio.

Para el transporte de cargas generales, donde un camión versátil y de bajo costo operativo es necesario, Scania ofrece vehículos dotados de la versátil cabina P.

Combinados con los potentes motores de 9 litros, un chasis optimizado y servicios pensados a la medida, hacen de este camión la solución perfecta para su actividad.



OPERACIÓN REGIONAL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES

Configuraciones

Versión	Distancia entre ejes**	Combustible y Urea	Peso del chasis*
B4x2	4.750 mm	440 + 440 litros + 80 Urea	7.961 Kg.

Motores disponibles

09 litros XPI 280 HP 1.400 Nm
09 litros XPI 320 HP 1.600 Nm
09 litros XPI 360 HP 1.700 Nm

*El peso es aproximado con los tanques de combustible llenos y equipamiento de acuerdo al recomendado.

**Varias distancias entre ejes disponibles.

Cabina CP 20 N

Cabina frontal extendida con techo normal. Paragolpes de plástico de altura normal con deflector aerodinámico inferior.

Puesto de conducción

Volante regulable con detalles en cromo y comandos de Infoteinment integrados.
Infoteinment de 5 pulgadas táctil.
Asiento de conductor con múltiples regulaciones y suspensión neumática.
Asiento de acompañante básico.
Panel de instrumentos color de 4 pulgadas.
Climatizador manual con A/A y calefacción.
Cierre centralizado con comando a distancia.

Suspensión de cabina

Air confort

Iluminación

Faros delanteros H7.
Luces de largo alcance en parrilla.
Luces antiniebla LED en paragolpes.

Vidrios y espejos

Retrovisores térmicos de accionamiento eléctrico y gran angular en ambos lados. Espejo lateral superior lado acompañante.
Levantavidrios eléctrico y escotilla de techo manual.

Frenos a tambor

Descripción	Sistemas de control de frenos neumático (incluye ABS y control de tracción).
Opcional	Scania Retarder.

Neumáticos y llantas

Tipo	295/80 R22.5 con llantas 9,00x22,5 de acero.
Opcional	Diversas medidas de neumáticos y llantas disponibles.

Motor Scania DC 09 – Euro 5 SCR

Cilindrada

9.291 cm³

Descripción

Diesel turbo sobrealimentado de 4 tiempos y 5 cilindros en línea. 4 válvulas por cilindro

Potencia máxima total del freno auxiliar

252 HP (Freno de motor)

Caja de cambios GRS 895

Descripción	Tipo automatizada de 12 marchas con sistema Scania Opticruise. Dos marchas atrás.
-------------	---

Diferencial

Modelo	R780
Relación	3,27:1
Arrastre	66.000 Kg
Opcionales	Varias relaciones disponibles.

Suspensión

	Delantera	Trasera
Tipo	Ballesta parabólica de 2x32 mm con barra estabilizadora	Ballesta trapezoidal 5x16 + 2x27
Capacidad	6.700 Kg.	11.500 Kg

Chasis

Tipo	Rígido.
Equipamiento	Salida de escape izquierda. Toma de aire alta. Conexión para freno de remolque.

Tecnología y seguridad

Opcional	Frenado de Emergencia Avanzado (AEB) Alerta de Desvío de Carril (LDW) Control Crucero Adaptativo (AiCC) Control Crucero con Predicción Activa
----------	--

Scania Commercial Operations Argentina
Luis Piedrabuena 5400, Grand Bourg,
Buenos Aires – Argentina
www.scania.com.ar



Scania tiene una política de mejora y desarrollo continuo de sus productos. Por lo tanto, se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus productos sin previo aviso. Las características y especificaciones de los productos de la marca pueden variar de un mercado a otro. Para mayor información sobre esos aspectos, entre en contacto con su representante o visite www.scania.com.ar. Todas las imágenes son de carácter ilustrativo.